

日东973UL-S铁氟龙高温胶带，日东高温胶带

产品名称	日东973UL-S铁氟龙高温胶带，日东高温胶带
公司名称	汕头市荣泰包装设备有限公司
价格	28.00/卷
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:973UL-S 基材:玻璃纤维布
公司地址	汕头市龙湖区黄山路58号1幢408号房之一
联系电话	13923519353

产品详情

是否提供加工定制	否	型号	973UL-S
基材	玻璃纤维布	厚度	0.13 (mm)
宽度	13/19/25/38/50 (mm)	颜色	灰褐色
长期耐温性	-50/250 ()	适用范围	适用：制袋机
品牌	NITTO DENKO	短期耐温性	-50/300 ()
胶系	有机硅	延伸系数	135-150

日东电工 (nitto denko) 胶带，是日本原装进口耐高温超粘力电子胶带。品质

一流,稳定耐用,多种型号规格。广泛应用于热封、热烫合设备。是广大包装生产

厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~260摄氏

度，熔点达327度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对

化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;

耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴

牢固不脱胶,纹路匀称等特点.

品牌：nitto denko

产地：日本

型号规格：

no.973ul-s t0.13mm*w13mm*110m 250卷/箱；适用：制袋机

no.973ul-s t0.13mm*w19mm*110m 250卷/箱；

no.973ul-s t0.13mm*w25mm*110m 250卷/箱；

no.973ul-s t0.13mm*w38mm*110m 200卷/箱；

no.973ul-s t0.13mm*w50mm*110m 125卷/箱

更多型号规格，欢迎来电咨询，提前定货！

胶粘属性：有机硅；

长期耐温-50/250摄氏度，短期耐温-50/300摄氏度，

抗拉强度 (n/cm)135-150；

粘着力：(n/25mm)>6.5，

适用范围:用于耐热,遮蔽;热密封;耐热电器绝缘;

广泛应用于制药业、食品业、印刷业、工业、化工等领域。