

# 外墙止水钢板厂家 云南正辉 楚雄外墙止水钢板

产品名称	外墙止水钢板厂家 云南正辉 楚雄外墙止水钢板
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

## 产品详情

底板按此施工可能出现质量问题：

施工底板时将止水钢板凹口朝上，背向迎水面，（仅底板改，其余墙板，顶板仍按设计施工）。此种做法的规范依据：《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第IV施工第5.10.1中埋式止水带应符合下列规定：第2 止水带应固定，顶、底板内止水带应成盆状安装。对于此条，外墙止水钢板厂家，本规范的条文解释指出：“5.1.10变形缝漏水除设计不合理的原因之外，施工不合理也是个重要原因。中埋式止水带在施工时常存在以下问题：一是顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实，气泡不容易排出，且混凝土凝固时产生易使止水带与下的混凝土产生裂隙，从而导致变形缝漏水。根据这种情况，楚雄外墙止水钢板，条文规定顶、底板中的止水带安装成盆形，有助于消除上述弊端。”盆形安装。

止水钢板的焊接：

钢板的接头采用焊接，两块钢板的搭接长度不小于50mm，两端均应满焊。焊接高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条，焊接之前应进行试焊，调试好电流参数：电流过大易甚至烧穿钢板；电流过小又起弧困难，焊接不牢固。

止水钢板的验收：

施工完毕后，报质监站、监理、甲方验收。

短钢筋一段间隔1000mm左右设置一个，间距过小则增加成本和工作量，间距过大则钢板橡胶止水带易弯曲，浇筑混凝土时振动易变形。

止水带与止水钢板的优缺点：

### 1、止水原理：

遇水膨胀止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。

止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。

规格尺寸一般为20mm\*30mm或50mm\*50mm。

### 2、优点：

施工方便，价格便宜。

### 3、适用范围：

可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。

不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。

外墙止水钢板厂家-

云南正辉(在线咨询)-楚雄外墙止水钢板由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司是云南昆明,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南正辉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南正辉更加美好的未来。