

三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层产品介绍

产品名称	三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	35.00/米
规格参数	型号:圆形 标准:国标 作用:减震
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层介绍

三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层也属于橡胶板的一种，外观为双平面式橡胶板，一般宽度为300mm，厚度为8mm厚，也可根据客户要求生产200-1500mm之间的规格，厚度可加工成6-30mm之间的任意厚度。三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层也可根据客户需求，加工定制。拉伸强度一般要求达到8-20MPA，伸长率可做成150%-400%之间的要求。

(2).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层参数：

三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层因它的外观两面均为平面而得名。也叫做橡胶板，它可分为两种：一种是长方形，一种是梯形。

材质：三元乙丙橡胶。

外观：两面均为平面。

规格：宽度：230-420mm。常规厚度：8mm。

(3).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层质量要求：

- 1、中间隔离层和弹性垫层施工前应将底座表面和限位凹槽清理干净并保持干燥。
- 2、中间隔离层和弹性垫层所用材料的规格、材质、性能指标应符合设计要求。
- 3、中间隔离层应铺贴平整，无破损，边沿无翘起、空鼓、皱褶、封口不严等缺陷。
- 4、弹性垫层与限位凹槽侧面应粘贴牢固，顶面与底座表面平齐，周边无翘起、空鼓、封口不严等缺陷。

(4).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层性能：

- 1.三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层抗撕裂、抗冲击性好：具有比橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 2.三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：橡胶板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，橡胶板有很好的防渗密封效果；
- 3.三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层具有粘贴的自愈性：由于橡胶板具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响橡胶板的防渗作用；
- 4.三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层施工简便：三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，橡胶板工序简便，容易施工；

(5).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层注意事项：

在三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层生产的过程中，橡胶混炼时生热大，开炼机混炼宜选用低容量、小辊距、地辊温、低速比和分批逐步加料法。三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层较少用密炼机，如要选用，有必要严格控制温度，充分冷却，使排胶温度不超越130 。高填充剂胶料，填充剂可分几回投加。

(6).三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层应用范围

在三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件，诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板主要用于防腐，而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备，能够延长其设备等使用寿命。