

周口环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料 环氧修补砂浆厂商

产品名称	周口环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料 环氧修补砂浆厂商
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

环氧砂浆施工步骤

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

- 1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=3：1：16。
- 3、搅拌配料时，先将A料和B料按照3：1的比例倒入桶中搅拌混合均匀（加料时应将B料加入A料中），然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的砂浆涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。
- 2、参考用量约为2200kg/m³。

环氧修补砂浆与普通砂浆的区别都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

与普通的聚合物砂浆进行对比会发现，环氧修补砂浆的抗压强度更高，凝固时间更快。普通砂浆需要加水进行搅拌。配合比为水：灰的百分之二十五，而环氧修补砂浆则不需要。环氧砂浆自带胶液直接进行配比搅拌即可。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆与普通砂浆区别的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

环氧修补砂浆分为三个组分，分别为A B C三种材料，具体是怎样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧修补砂浆的别称有环氧树脂砂浆，和环氧胶泥虽然叫法不同但都是同一种产品。A料是用环氧树脂经过高温乳化后将他可溶于水变成一种乳白色半透明状的液体，B料是固化剂，同A料的制作方法相同呈现一种咖啡色。C料就是我们常常用到的聚合物砂浆。也叫作高分子聚合物填料。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆三种材料介绍的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。