

BHD2-400/1140-3G矿用隔爆型低压电缆接线盒

产品名称	BHD2-400/1140-3G矿用隔爆型低压电缆接线盒
公司名称	温州梦新电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	电压:1140v 电流:400A 材质:钢板
公司地址	乐清市柳市镇木山后村
联系电话	15757780092

产品详情

一、BHD2-400/1140 (660) 矿用隔爆型接线盒

结构特征

- 1、隔爆壳体及盖由高强度铸铁制成，二者以平面隔爆接合面或圆筒隔爆接合面(仅400A)通过螺栓等紧固件连接；
- 2、接线座体采用上釉陶瓷烧结而成，绝缘性好，强度高，接线柱与绝缘座的连接采用环氧树脂灌封，牢固可靠，绝无松动。
- 3、接线盒由隔爆外壳(壳体、盖)、绝缘接线座、电缆引入装置及内外接地装置等组成。壳体与盖材质为铸铁，绝缘接线座采用上釉陶瓷压制，具有优良的电气性能。

适用范围

本系列矿用隔爆型低压电缆接线盒适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性

混合气体的环境中，在交流50Hz，电压至1140V，电流至400A供电系统中，供信号、照明、动力设备等作电缆连接和分支之用。

产品特点

本系列电缆接线盒外壳采用钢板焊接而成，强度高，抗冲击性能好，解决传统铸铁接线盒不能用于采掘工作面的问题。

接线盒内部采用SMC一体压注成型接线座，机械性能好，绝缘强度高。

技术参数

型号规格				通用 电 缆 直 径
BHD 2-100 /660 (380) -2 G			I E P x 6 dI 5 M b	2 0-4 2m m
BHD 2-100 /660 (380) -3 G			I E P x 6 dI 5 M b	2 0-4 2m m
BHD 2-100 /660 (380) -4 G				
BHD 2-200 /1140 (660) -2 G				3 0-6 5m m
BHD 2-200 /1140 (660) -3				3 0-6 5m m

G			
BHD 2-200 /1140 (660) -4 G			
BHD 2-400 /1140 (660) -4 G	4	0-8	
		5m	
		m	
BHD 2-400 /1140 (660) -4 G	4	0-8	
		5m	
		m	