

12KW柴油发电机标准隔音罩

产品名称	12KW柴油发电机标准隔音罩
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机标准隔音罩

隔音柴油发电机组广泛用于需要保护和降噪以保护环境的室外或室内区域。它主要由标准柴油发电机组，隔音罩，进气和降噪装置以及排气降噪装置组成。主要特点是隔音罩设有隔音和吸音层，进风口和出风口用于降噪，废气与工业和住宅消声装置结合，降低高频噪音和低频带。标准隔音柴油发电机组的噪声一般为68-75dB（A），反声柴油发电机组的噪声一般为67-70dB（A）。隔音柴油发电机组采用严格的噪声控制措施，基于标准隔音柴油发电机组，如迷宫式进气道和排气管的设计。

隔音柴油发电机组通常尺寸较大，成本远高于标准隔音柴油发电机组。隔音外壳通常操作，维护和维修隔音柴油发电机组和静音柴油发电机组。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

有关发电机组所使用的燃油注意事项:

1.使用低品质的燃油可致柴油发动机的控制杆粘固，及发动机速旋转，造成机组损坏，低品质燃油还会将柴油发动机的维护周期缩短，增加维护成本，减少机组的使用寿命。所以使用操作手册中所推荐使用的燃油。

2.添加燃油时禁止吸烟，燃油不可加得过满，添加完油箱盖要安全封好。

3.常用机组或当燃油含水量相对较大时，建议机组加装油水分离器，以确保进入机体的燃油没有水或其他杂质。因为燃油中的水会导致燃油系统中的金属部件锈蚀，还容易使油箱中生长真菌和微生物，从而阻塞滤清剂。