

军械库枪弹库门厂家

GB17565-2007番禺云浮保密室甲级防盗门制作要求 双人管理

产品名称	军械库枪弹库门厂家 GB17565-2007番禺云浮保密室甲级防盗门制作要求 双人管理
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

“龙电兴业”品牌智能枪弹库专用门：

- 1.产品规格：按现场要求定制，型号：QDK-LD01
- 2.符合《GB 17565，2007甲级防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012枪1支（弹1药）库室风险等级划分与安全防范要求》。
- 3.防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的要求。其防破坏极限时间达到30分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4.库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5.材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作；门体内部焊接3MM厚90MM高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质,配高碳结构爱铰链抽芯,使门体达到开关灵活,结构牢固,防切割防破坏能力极强的特点。
- 6.库门框体部分采用4MM碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后,用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。

7.机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

8.颜色:军绿色(由甲方确认)

9.通风门：含电插锁1把，单开通风门；支持通过门禁机双人验证后自动开启；支持开门后触发自动报警。

我司在抗爆、泄爆(门、窗、墙、屋面)行业里，具有更加专业及成熟的技术，在全国同行里处于领先地位。所有防爆、泄爆产品均顺利通过国家权威爆破检测中心检验（国家民用爆破器材质量监督检验中心）并取得相应检验报告。