

铁质分风器 山东荣启智能科技有限公司.

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 铁质分风器 山东荣启智能科技有限公司. |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区东岳大街南 |
| 联系电话 | 13853805790 |

产品详情

分风器主要适用于FBD矿用隧道用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。一般煤矿上局部通风机配套使用的分风器有布质分风器，与铁质分风器。布质分风器当风量过大时容易破损，鼓开。而铁质分风器，寿命长，本公司生产的分风器密闭性能好，漏风率为零。分风器在轴流式通风机双机并联时有必不可少的作用，完美的实现双风机的应用，为矿井下工作提供安全的保障。本公司生产不同直径的，带有防逆流装置的铁质风筒，重点是防逆流装置，有的厂家可能尺寸一样的，但是防逆流装置很简单，或者说直接没有，矿用防逆流铁风筒在井下作用明显，如巷道压力较大，构筑风门时要采取加固措施，事先在风门墙体预留风筒位置上采用工字钢或废旧轨道作横梁以提高墙体的抗压能力，安装风筒时，除了注意安装的方向外，还需要保证活动半圆板的轴处于铅垂线状态，使用过程中，为确保防逆流装置安全可靠，应经常检查风门墙体状态以及风筒是否变形，风筒变形后直接影响活动半圆板的动作，活动半圆板刮蹭到变形的风筒内壁会产生摩擦火花，影响其安全性能，轴变形则半圆板不能全部打开，影响其可靠性。风筒筒在煤矿井下局部通风系统中起着引导控器，稀释和排除工作地点释放出瓦斯气体，排除生产中产生的煤尘、岩尘、防止矿尘堆积的作用，为作业现场提供良好的生产作业环境。欢迎致电咨询！