

江苏化工厂脚踏式防爆封口机650mm

产品名称	江苏化工厂脚踏式防爆封口机650mm
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:EXBZ-900-650 封口长度:650mm
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

英鹏防爆封口机：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：EXBZ-900-650JT

封口长度：650mm

封口宽度：8mm（不可调）

电源：220V/50HZ

脉冲功率：1650W

电热可调时间：0~2.5(sec)

外形尺寸：700×570×880(长×宽×高)

防爆标志：Ex d e i b mb II B T4 Gb

型号	封口长度 (mm)	封口宽度 (mm)	电源	脉冲功率 (w)	电热可调时间 (sec)	外形尺寸 (m)
EXBZ-900-450JT	450	8	220V/50HZ	1250	0-2.5	550*520*880
EXBZ-900-650JT	650	1650	700*570*880			
EXBZ-900-800JT	800	5、8		2000		850*510*880

防爆标志：Ex d e i b mb II B T4 Gb

使用场所：

英鹏脚踏式封口机可用于储存。每袋用制在强熏气保爆合物险室航级环境等场合度易

产品使用的环境条件：

1、环境温度：-20 ~ +40

存在易燃易爆性气体混合物(IIA、IIB级温度组别为T1~T2组场所。
海拔高度 $\leq 1500m$ 。

产品标准：

防爆包装机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准

《爆炸性环境用电气设备 第0部分：通用要求》(GB 3836.0-2017)《爆炸性环境 第9部分：围洗药型三缸保护的装置》(GB 3836.9-2017)《爆炸性环境