

湖北鼓风防爆干燥箱,纺织厂印刷厂防爆干燥箱

产品名称	湖北鼓风防爆干燥箱,纺织厂印刷厂防爆干燥箱
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GYPEX英鹏 型号:BYP-070GX-4D 规格:40升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

D系列防爆干燥箱：

一、设备主要参数：规格1

品牌：GYPEX英鹏

设备名称：防爆恒温鼓风干燥箱

规格：40升

型号：BYP-070GX-4D

控温范围：室温+5 ~ 250

电源：220V/50Hz

定时范围：0 ~ 999分钟

功率：1KW

内胆尺寸（高*宽*深）：320*350*350mm

外形尺寸（高*宽*深）：530*640*550mm

防爆等级：EX d ||B T4 Gb

设备主要参数：规格2

品牌：GYPEX英鹏

型号：BYP-070GX-7D

规格：70升

控温范围：室温+5 ~ 250

功率：1.2KW

内胆尺寸（高*宽*深）：420*450*350mm

外形尺寸（高*宽*深）：630*740*550mm

防爆等级：EX d |IB T4 Gb

设备主要参数：规格3

型号：BYP-070GX-13D

规格：130升

功率：1.6KW

内胆尺寸（高*宽*深）：520*550*450mm

外形尺寸（高*宽*深）：750*890*630mm

设备主要参数：规格4

型号：BYP-070GX-23D

规格：230升

功率：2.5KW

内胆尺寸（高*宽*深）：750*600*500mm

外形尺寸（高*宽*深）：980*965*770mm

二、设备适用范围：

- 1、涂料车间、医药、石油实验室、航天航程等强烈性环境中，有防爆要求的场所；危化品仓库
- 2、1区、2区危险气体场所
- 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组性强烈气体或蒸汽环境；
- 4、环境温度：-5 ~+43 。

三、设备制造标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

防爆干燥箱严格按照防爆设备标准规定将其制成防爆结构，其防爆标志为Exdmb II

型气体防爆等级为IIB类T1~T4组可燃

性气体。防爆等级为IIB类T1~T4组可燃

新老器符余电器防爆标准，防爆资质齐全，有国家防爆合格证书，请放心采购。欢迎各位