

# 高密度聚乙烯板材规格 凯祥耐磨材料 高密度聚乙烯板材

产品名称	高密度聚乙烯板材规格 凯祥耐磨材料 高密度聚乙烯板材
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

## 产品详情

高分子聚乙烯特性：密度低、耐热、不变形、高刚度、高外表强度、化学稳定（解释：稳固安定；没有变动）性好、电气功能优良、无毒无害、色泽均匀、外表润滑、平坦、装置修理便利、使用的时长长、易加工、焊接结实等特色。产品应用：饮用水污水管道、密封件、喷涂载体、耐腐化侵蚀槽、桶，高密度聚乙烯板材哪家好，耐酸碱工业，废水、废气排放设备(sh è b è i)，高密度聚乙烯板材，洗刷塔、无尘室、半导体厂及其相关工业之设备和机械，食品机械及斩板、电镀技术等。超高分子量高密度聚乙烯板材这是现有的较好的可应用于恶劣工作环境及多种用途的聚乙烯。在许多高难度的应用条件下适用性非常好。

硬度pvc板产品厚度：0.8-30mm 产品宽度：1300mm 1500 mm 长度：可根据客户需要制作生产。

pvc透明板：这种pvc板材产品是我公司引进国外先进技术，选用gao级进口原辅材料所生产的一种gao度、高透明塑料板材。pvc透明板材颜色有白色、宝石兰、茶色、咖啡色等多个品种。pvc透明板材gao度、高透明、耐候性好、无du、卫生、物理性能优于you机玻璃。pvc透明板材广泛用于设备护板、内饰、饮用水槽、液位显示等。

在纺织工业上的使用历史长。织布机上的部件需要具有耐冲击性、防震裂性、自润滑性和消音性，高密度聚乙烯板材的应用，使纺织机械成了超高分子量聚乙烯早应用的领域。从20世纪50年代个超高分子量聚乙烯部件生产出来之后，相继有200多种超高分子量聚乙烯的纺织部件问世。超高分子量聚乙烯的韧性在高速织布机的皮结上得到充分显示：皮结的作用就是停止和敲击梭子，使它左右来回运动穿过织布机。梭子通常是3-5 kg重的钢制品，在速度下，冲击次数可达200次/rain。在使用超高分子量聚乙烯之前，

高密度聚乙烯板材规格，能接受如此冲击力的只有水牛皮结，它可经受100万次冲击。而在相同条件下，采用超高分子量聚乙烯皮结可以接受500万~1500万次冲击。

高密度聚乙烯板材规格-凯祥耐磨材料-高密度聚乙烯板材由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。高密度聚乙烯板材规格-凯祥耐磨材料-高密度聚乙烯板材是汤阴县凯祥耐磨材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。