

浙江航坤 BXM-15KW水泵防爆变频控制柜

产品名称	浙江航坤 BXM-15KW水泵防爆变频控制柜
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1310.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXM 产地:乐清市柳市镇
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

15KW水泵防爆变频控制柜产品特点：Product features

- 1.钢板焊接，表面喷塑，外形美观
- 2.内可装大功率断路器，接触器，小型断路器，电动机保护器及信号灯等元件
- 3.具有过载，短路保护功能
- 4.模块结构，各种回路可根据需要自由组装
- 5.可根据用户要求特制
- 6.钢管或电缆布线

15KW水泵防爆变频控制柜主要技术参数：Main technical specification

15KW水泵防爆变频控制柜产品特点：Product features

- 2.内装c65n,nc100h及s25s高分断小型断路器，电动保护器，塑壳断路器及按钮信号灯等元件
- 4.可根据用户要求特制
- 5.钢管或电缆布线15KW水泵防爆变频控制柜

1. 防爆配电柜特点本产品为隔爆结构，钢板焊接外壳，表面静电喷涂；
2. 配有高断小型断路器或塑料壳断路器、交流真空接触器、电机保护器、电压表等部件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电保护功能。
3. 进出线均采用无火花式防爆插件装置，且设备位置数指示板清晰，指示板采用304不锈钢板材弯曲成型，抛光处理，美观大方实用。
4. 防爆表面采用特殊处理方法,嵌入耐油老化硅胶密封圈“O”形状,使箱体防护等级达到IP65,,解决了传统户外使用防爆箱进入雨水难题,禁止使用传统的防雨盖,防止雨复杂无效的措施。
5. 所有紧固件均由304不锈钢制成，耐强腐蚀。BXM(D)51户外防爆配电柜报价
6. 具体功能和形状可根据用户要求定制。模型意义BX M D 51 - / WF1户外防腐规范
出口数量的渠道出口的方向输入线规格数量的端口进给方向主要合闸电流K行:主电路与主开关数量的分支设计序列号电力照明主要参数额定电流(A)额定电压(V)防爆标志分支数量保护等级