

高空外墙清洗工作绳 户外高空安装广告 粉刷 安装空调 监控 20mm

产品名称	高空外墙清洗工作绳 户外高空安装广告 粉刷 安装空调 监控 20mm
公司名称	泰州市开发区全心织造厂
价格	5.00/米
规格参数	产品类别:安全绳 型号:QZ-360 尺寸:20 (mm)
公司地址	泰州市开发区寺巷镇大王村四组
联系电话	86-0523-86813946 13770470048

产品详情

产品类别	安全绳	型号	QZ-360
尺寸	20 (mm)	承载	900 (kg)
类型	--	安全绳材质	锦纶
安全绳长度	制定		

高空外墙清洗工作绳 高空安全绳索 刷漆粉刷 安装空调

直径：20mm

材质：工业高强丝

规格：50米 100米 ，更长需要定做。

注意：50米起售！6.5元是每米价格！

重量：50米的10kg，100米的17kg。

赠送：双钩，安全钩直径10mm，承重900kg，单个售价8元。

用途：

适用于户外高空作业，如高空外墙清洗；高空墙体粉刷，刷漆；高空安装监控，空调；高空安装户外广告；等等

运费：拍下宝贝后，联系店主根据客户位置在做适当调整，谢谢配合！

吊绳清洗方案

1、承重绳(高空作业绳): 直径16-22毫米2、吊板:水曲柳木制成3、保险绳: 直径16-22毫米4、u型扣: 钢制以上4种组装成一个坐式高空吊板。

吊板操作法1. 吊板由悬挂支架、大绳(直径16毫米以上,长度视大厦高度而定),吊板和安全带、安全滑动锁组成。使用前要认真检查各部件功能是否有效。2. 将两根大绳(承重绳和保险绳)分别固定在安全可靠的铆点和支架上,由专人检查验收后,从屋顶放下去,将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶垫底,以防磨擦。大绳子与建筑物墙角接触部位,要加橡胶绳套或安全垫。3. 将吊板、安全滑动锁与承重大绳连接好。4. 操作人员系好安全带,通过安全滑动锁与另一根大绳(保险绳)连接好。5. 操作人员将开刀等备用工具装在衣袋内,然后进入吊板下楼,呈悬挂状态。这时由屋顶人员配合,把水桶和胶刮等工具送下,由操作人员挂在吊板上。6. 边下滑、边作业,直到一趟作业完毕,降至一趟作业完毕,降至地面后,卸下水桶、吊板等,再上屋顶开始第二趟作业。高空外墙作业在确保安全的情况下保证质量。

联系人:

王进军 销售部 经理泰州市开发区全心织造厂地址: 中国 泰州市海陵区 江苏省泰州市开发区手机: 13961095317电话: 010 0523 86813989 传真:010 0523 86813946网址: <http://aj201006.cn.alibaba.com><http://www.tzqxzz.cn>