

# 20米钢丝绳 自救绳 10毫米火灾逃生绳 救生绳 安全绳 防火绳

产品名称	20米钢丝绳 自救绳 10毫米火灾逃生绳 救生绳 安全绳 防火绳
公司名称	泰州市开发区全心织造厂
价格	80.00/件
规格参数	产品类别:安全绳 型号:QZ-11 尺寸:10 ( mm )
公司地址	泰州市开发区寺巷镇大王村四组
联系电话	86-0523-86813946 13770470048

## 产品详情

产品类别	安全绳	型号	QZ-11
尺寸	10 ( mm )	承载	500 ( kg )
类型	--	安全绳材质	钢丝
安全绳长度	20		

产品：钢丝芯防火逃生绳

直径：10毫米

长：20米

外材质: 丙纶

内材质：多韧钢丝

承重：500公斤

重量：2000g

救生绳的好搭档

发生灾难，这条小小的绳子，也许可以挽救无数人的生命安全防火 有备无患

宁可永远不用 不可一时没有

在使用逃生绳前应仔细阅读注意事项，否则会对使用绳索的人员造成伤害。当使用逃生绳从紧急状况（

如火警、地震等)逃生时逃生人员需对双手进行有效保护,需使用逃生手套;如无此装备对双手进行保护可在周围环境中寻找另外的保护,如:使摩擦力较大的衣物或湿毛巾,用手直接与绳索摩擦会对使用人员的双手造成伤害。

实物拍摄:

常见问答:

问:贵公司生产的安全带的都有哪些种类?答:按作业类别分为围杆作业安全带,区域限制安全带,坠落悬挂安全带。按产品外形可以分为单腰式安全带,胸式安全带,坐式安全带和全身式安全带。

问:贵公司生产的安全带的使用范围?答:主要应用于电力、电信、造船、石油、化工、建筑等包含杆、塔、架作业类型的高空作业领域。

问:贵公司生产的安全带用的什么材料?答:我公司的安全带所用的织带材料主要分为高强涤纶和高强丙纶两种。

问:高强丙纶的织带有什么特点?答:高强涤纶织带的特点:强度高,宽度45厘米的高强涤纶织带破断拉力能达到25kn、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),曝晒1000小时,强力保持60-70%,吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好,使用寿命都在2-3年。

问:高强丙纶的织带有什么特点呢?答:高强丙纶材料性价比高,强度一般,宽度40厘米的高强丙纶织带破断拉力能达到17kn,弱点是不耐晒,不耐风化,通常高强丙纶的带子只能用1年。我方建议采购方根据工程时间,使用区域等方面综合考虑使用什么材料,我公司人员随时为您提供咨询服务,我们不卖最贵的产品,只推荐最合适的产品。

问:贵公司生产的安全带按照的那种执行标准?答:根据买方要求按照2009年底新颁布的标准gb6095-2009,或者gb6095-85生产。

问:安全带在使用过程中应该注意哪些方面?答:1安全带使用前必须作全面安全检查,穿戴是否正确,各部位的扣子是否全部系紧,发现活动卡子失灵,部件,绳带破损或变质应立即停止使用报废更换。2使用时要保持清洁,使用后要放在架子上储存在干燥通风的库房内,室温在0-30,相对湿度为80以下,不宜接触到120以上高温,明火,酸以及有锐角,锋利的坚硬物,不要在日光下暴晒。3涤纶或锦纶安全带使用二年后必须全面检查,并抽出1%中外观最不好的做拉力试验,整体静拉力不应小于4.5kn,各部件无破断或重大变形为合格,抽检过的安全带严禁使用,带子使用最长时间为3年,如发现异常应提前报废。高强丙纶织带使用1年后应优先考虑是否报废。4

申明:旧产品,当主带或安全绳的破坏负荷低15kn时时该批安全带应及时报废更换。

问:如何正确穿戴全身安全带?答:第一步:检查安全带握住安全带背部衬垫的d型环扣,保证织带没有缠绕在一起。第二步:开始穿戴安全带将安全带滑过手臂至双肩。保证所有织带没有缠结,自由悬挂。肩带必须保持垂直,不要靠近身体中心。第三步:腿部织带抓住腿带,将它们与臀部两边的织带上的搭扣连接。将多余长度的织带穿入调整环中第四步:胸部织带将胸带通过穿套式搭扣连接在一起。胸带必须在肩部以下15厘米的地方。多余长度的织带穿入调整环中。第五步:调整安全带肩部:从肩部开始调整全身的织带,确保腿部织带的高度正好位于臀部的下方,背部d型环位于两肩胛骨之间。腿部:然后对腿部织带进行调整,试着做单腿前伸和半蹲,调整使用得两侧腿部织带长度相同。胸部:胸部织带要交叉在胸部中间位置,并且大约离开胸骨底部3个手指导宽的

距离。适当穿戴和调整的全身式安全带可以有效地将撞击力分解到全身,并提供一定的悬浮支撑和坠落救援。

联系人：

王进军 销售部 经理泰州市开发区全心织造厂地址：中国 泰州市海陵区 江苏省泰州市开发区手机：  
13961095317电话：010 0523 86813989 传真:010 0523  
86813946网址：<http://aj201006.cn.alibaba.com><http://www.tzqxzz.cn>