

防撞钢护栏报价 锦泽护栏 邯郸防撞钢护栏

产品名称	防撞钢护栏报价 锦泽护栏 邯郸防撞钢护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

高速公路波形梁钢护栏防撞钢护栏防撞钢护栏防撞钢护栏

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275 镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 镀层厚度

产品工艺参数项目内容镀锌材料锌镀锌厚度平均85 μm ，任何一点不低于61 μm 外观均匀完整，颜色一致、表面使用光滑，无流挂、滴瘤、结块等缺陷冲击试验锌层不玻璃、不凸起、不开裂弯曲无裂纹，剥落等现象锌层均匀性5次硫酸铜浸蚀，不变红盐水喷雾不出现腐蚀现象

波形护栏规格太多，公路级别不一样，用的护栏等级也不一样，具体报价，可以提供图纸或者具体参数，以便为您刚好的服务

多年一直从事护栏行业，

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，防撞钢护栏报价，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失

防撞钢护栏

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良

好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到好的保护作用

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，防撞钢护栏现货，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

防水帽 镀锌/喷塑型

国内波形护栏两大产业基地：山东冠县

波形护栏技术发源地：山东

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，邯郸防撞钢护栏，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防撞钢护栏标准，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施

波形梁护栏按照安装的位置分为路侧、中央分隔带。波形梁护栏单面是属于分设型护栏用于路侧及中央分隔带相对较宽及分隔带内的构造物较多，并在中央分隔带下埋设有管线的路段是单侧的

护栏的的更换原因一般都是因为交通事故造成的，除了更换还要做好日常保洁措施，避免护栏无法反光而造成交通事故。

当护栏被车辆撞坏需要更换的时候要注意以下几个问题：

防撞钢护栏报价-锦泽护栏-邯郸防撞钢护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。“波形护栏,公路护栏配件”选择冠县锦泽贸易有限公司，公司位于：山东冠县东环工业园，多年来，锦泽护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦泽护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事c级w防护栏价格，双面波形防撞护栏，三波高速护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。