

# 不锈钢防爆接线箱108(10A)-10进24出

产品名称	不锈钢防爆接线箱108(10A)-10进24出
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 不锈钢防爆接线箱108(10A)-10进24出适用范围

1. 1区、2区危险气体场所； 2. IIA、IIB、IIC类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；  
3. 户内、户外(IP54, IP65\*订购时需提出)。 技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079 防爆标志：

ExdIIT6、\*ExdIIBT6、\*ExedIICT6 额定电压：AC380/50Hz 额定电流：20A

防护等级：IP54、\*IP55、\*IP65 防腐等级：WF1 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑； 接线端子采用增安型接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配；

进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式； 增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。AH系列防爆接线盒(IIB、IIC) 不锈钢防爆接线箱108(10A)-10进24出技术特点

特点

1. 防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用. 2. 材质有玻璃纤维不饱和树脂, 不锈钢, 铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观. 3. 防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好. 4. 采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求. 5. 钢管或电缆布线. 防爆接线箱符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求 防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备,和民用接线箱比防止过电的时候产生电火花而引发爆炸

接线. 在爆炸危险区分线、接线用, 能实现防爆炸, 安全