

防爆断路器\380V-63A-4P

产品名称	防爆断路器\380V-63A-4P
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆断路器\380V-63A-4P适用范围：1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；4、适用于温度组别为T1-T6/T5的环境；5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；6、过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；产品特点1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆增安型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。3、具有过载短路保护功能。4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。5、有特殊要求可特制。6、钢管或电缆布线均可。防爆断路器\380V-63A-4P技术参数：产品名称:防爆断路器防爆方式:隔爆增安复合型防爆标志:Exd IIBT6/Exd IICT6防护性能:IP54/IP65额定电压:220V/380V额定电流:1-630A按实际需要选择粉尘爆炸危险场所的区域等级爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所，按其危险程度的大小分二个区域等级。10级区域：在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物，可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。（相当于标准的20区）11级区域：在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现，仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。（相当于标准的21、22区）