

消防防火门安装 消防防火门 天津华鹏门窗公司

产品名称	消防防火门安装 消防防火门 天津华鹏门窗公司
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，消防防火门安装，充有可燃油的高压电容器和开关等，房间隔墙上的门，都应采用防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用或乙级防火门。高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

防火门市场准入证明和产品来源文件应检查

重点细查项目

一、市场准入证明和产品来源文件应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告，并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明，消防防火门，确保产品符合认证制度要求且来源合法。

二、铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志，并应在明显位置固定有性铭牌，铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质，且铭牌上应有完整、准确

的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。

使用材料首先比较一下使用材料，防火门结构简单，主要由四部分组成：闭门器、门板的材料（有06和08等几种）、门框材料、防火板组成。防火门一般采用质量较好的08材料，正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的防火门，防火门的重量要大于乙级防火门。防火时间防火门的防火时间主要由防火板决定，在这方面，防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，消防防火门生产厂家，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，消防防火门价格，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行车配件的表面振光等。还有一点值的关注的是，防火门中带门框功能的材料，因为其门框的规格可以根据客户的需要进行灵活的订制，设计门洞尺寸时更为方便、省力、省时。

消防防火门安装-消防防火门-

天津华鹏门窗公司由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司是天津 天津市 ,防盗门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在津华鹏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创津华鹏 更加美好的未来。