

养殖业用冷风机水帘式冷风机优点优势

产品名称	养殖业用冷风机水帘式冷风机优点优势
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖业用冷风机水帘式冷风机优点优势

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

应用范围：纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；养殖业用冷风机水帘冷风机优点优势 现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所，请

详细考虑是否适合使用。注意事项养殖业用冷风机水帘冷风机优点优势 如遇到长途运输,应做好保护措施,以免产品到达时遭毁坏。如在冷风机包装外加木架保护,不被重压、碰撞,应该轻搬轻放;安装运行前应对机器进行检查,轴承位置注意加润滑油;电源需要符合设计规格,电压偏差不超过额定电压10V以上;在冷风机工作时,不能用外力去开启百叶窗。养殖业用冷风机水帘式冷风机优点优势冷风机的安装地理位置影响送风量以及空气的清鲜度。安装在室外时,确保清鲜的空气流通。可将主机尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有异味的排气口处。安装在墙壁上时,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长。一般长度15-20米很佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为冷风机总送风量的80%。冷风机主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

。养殖业用冷风机水帘式冷风机优点优势

投资少,效能大(只是传统中央空调1/8耗电)。使用冷风机可以不关闭门窗。能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。耗电量少,每台每小时用电量在1.1度,不需要制冷剂(氟利昂)。

每台冷风机送风量:6000—80000立方米。 每台冷风覆盖面积达100--130平方米。蒸发型冷风机特点:

养殖业用冷风机水帘冷风机优点优势 1、降温效果明显:在较潮湿地区,一般能达到5-9 左右的降温效果;在特别炎热干燥地区,降温幅度能达到10-15 。2、投资造价较低、不占建筑面积,与传统压缩

机空调系统相比,造价不足其一半。3、保持室内空气干净、清洁、卫生。6、易于维护与安装:系统简

直,易于快捷安装、维护,无须维护人员。7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好

处。8、易于维护与安装,无须维护人员。应用范围：纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；