

改性环氧砂浆生产厂家 卓能达 安阳改性环氧砂浆

产品名称	改性环氧砂浆生产厂家 卓能达 安阳改性环氧砂浆
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

改性环氧砂浆地坪都有哪些特征呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

表面特征：亮光哑光或防滑效果；

推荐厚度：1.0~3.0mm；

一般使用年限8年以上。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆地坪特征的知识，希望对大家有所帮助，【河南卓能达建筑材料有限公司】秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，改性环氧砂浆质量有所保障，欢迎您的咨询。

改性环氧砂浆只有在施工的时候注意一些事项这样才能保障质量，那么它的日常具体有哪些注意事项呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、配制好的改性环氧砂浆胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。
- 2、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

包装储运：

- 1、改性环氧砂浆标准包装规格为：20kg ± 0.5kg/桶，不燃、不爆，可按一般货物运输。
- 2、改性环氧砂浆宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

改性环氧砂浆是由环氧树脂与超硬石英砂固结而成，具有优异的性能特点，那么它都有哪些适用范围呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

改性环氧砂浆耐重压、耐冲击、耐磨损、附着力强，能防尘防潮防水、防腐防霉、平整光洁、清洁方便，适合半光、高光、防滑表面及低温、潮湿条件适用等多个品种。改性环氧砂浆应用在光电行业；可用在数码管、电子显示屏、LED灯饰等产品的封装和粘结等。改性环氧砂浆应用在五金饰品，体育用品行业；可用在标牌、五金、运动用品和饰品等产品上。

【河南卓能达建筑材料有限公司】坚持：以诚为本，合作双赢，科学创新，节能环保，安全美观的理念竭诚为广大新老客户提供优良的改性环氧砂浆及服务。愿携手共创美好明天。