

# 环氧修补砂浆1立方价格 许昌环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料

产品名称	环氧修补砂浆1立方价格 许昌环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

## 产品详情

环氧修补砂浆又称环氧乳液砂浆，应用范围比较广泛，那么它具体是什么呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧修补砂浆又称环氧乳液砂浆，它是由环氧树脂、固化剂和聚合物砂浆填料组成的。环氧修补砂浆是采用优良环氧树脂、进口固化剂和聚合物砂浆填料，固含量高，不溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将三组材料按比例完全混合即可使用，无需添加其他材料。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务，竭诚为国内外市场提供高质量的环氧修补砂浆产品，如有需求，欢迎致电。

环氧修补砂浆只有在施工的时候注意一些事项这样才能保障质量，那么它的日常具体有哪些注意事项呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、配制好的环氧修补砂浆胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。
- 2、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

包装储运：

- 1、环氧修补砂浆标准包装规格为：20kg ± 0.5kg/桶，不燃、不爆，可按一般货物运输。

2、环氧修补砂浆宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

环氧修补砂浆ABC三种材料在开箱之后，先将AB两种液体混合搅拌均匀，然后在慢慢的加入高分子聚合物填料进行搅拌，搅拌时间为三分钟。即可进行抹灰施工即可，那么施工流程是怎样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。

2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘,待晾干后涂刷基液。

3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。

4、配制环氧砂浆：兜底将甲料桶搅拌均匀，按照比例称取料混合均匀。

5、涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹环氧修补砂浆，涂抹时要边压实边抹光，待凝固后表面整体环氧胶泥收光抹平。

6、养护：常温自然养护3~14天(养护时间决定于环境温度、配制数量、涂抹厚度)。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆施工流程的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。