

高光pc/abs改性塑料多少钱一吨 瑾华实业

产品名称	高光pc/abs改性塑料多少钱一吨 瑾华实业
公司名称	东莞市瑾华实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇漱旧园区一街6号
联系电话	13532825210 13532825210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市瑾华实业有限公司

为什么要进行高光pc/abs改性塑料？

PC的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。模具及浇口设计常见模具温度为80-100℃，加玻纤为100-130℃，小型制品可用针形浇口，浇口深度应有厚部位的70%，其它浇口有环形及长方形。浇口越大越好，以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03-0.06mm，流道尽量短而圆。脱模斜度一般为30°-1左右。瑾华实业是专门从事高光pc/abs改性塑料的商家，需要高光pc/abs改性塑料的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

高光pc/abs改性塑料在电子电气行业的应用

高光pc/abs改性塑料在电子电气行业的运用：高光pc/abs改性塑料绝缘层性能好，在电子电气行业可用以生产制造绝缘层连接器、电磁线圈架构、管座、绝缘管、话机外壳及零件、矿灯的充电电池壳等。也可用以制做规格高精度的零件，如光碟、电、计算机、视频录

象机、电交换机、信号继电器等通信器材。瑾华实业拥有多年高光pc/abs改性塑料的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买高光pc/abs改性塑料的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

环境保护阻燃PC/ABS材料曾是阻燃PC/ABS铝合金的主要商品，但受限于国际性RoHS、REACH等环境保护政策法规命令管束，销售市场逐渐萎缩，关键运用于电子电气、汽车零部件、家用电器、OA机器设备、照明灯具等对材料阻燃性能有较高规定的场地。BC-52、BC-58阻燃PC/ABS铝合金阻燃性能好，商品光滑度佳，结构力学性能及耐高温性能维持率高。瑾华实业专门进行高光pc/abs改性塑料的销售研发，需要的朋友可以前来问价，我们给出的高光pc/abs改性塑料的价格都是非常合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。

。