

led筒灯明装瓦数安装-深圳郎特照明

产品名称	led筒灯明装瓦数安装-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:郎特照明 型号:LT-TD12 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led吸顶灯暗装功率安装-深圳市郎特照明灯具

LED明装筒灯是一种吸顶式到吊顶天花板面光源下射式的照明设备。LED明装筒灯是归属于定项式照明设备，仅有它的对立才可以光照，光束角归属于聚光镜，光源较集中化，明暗交界线比照明显。更为突显被照物件，显色指数较高，更显现出清静的自然环境氛围。

一、led吸顶灯暗装特性特性：

- 1.一体式流线形构造，光源投影匀称温和。
- 2.高效率环保节能。
- 3.特性平稳，6000钟头光损3%上下。
- 4.开关电源快插接头，方便快捷维护保养。
- 5.DALI防抖动变光。
- 6.商品得到CCC，CCCF验证。

二、led吸顶灯暗装运用地区：

站口公共性区、站厅公共性区、地铁屏蔽门上方、机器设备区办公场所、机器设备区一般照明、进出口飞顶等地区。

三、led吸顶灯怎么使用？

关掉总开关电源,请保证开关电源已关掉,安全性实际操作,查询布线,查询吊顶天花板上端的布线,穿线管,必需时使线拖到要装照明灯具的地区

留意拉电线槽,无锐边及毛刺,避免刮伤电源插头.

依据负载,明确吊线的电缆线径,

四、led筒灯瓦数与光照强度

序号	规格	光源	开孔尺寸/ mm	建议功率/ W	常用的串并方式	
1	2in/51mm	SMD2835(0.2W)、 SMD2835(0.5W)、	65	3	3串2并(SMD5730)、 3串5并(SMD2835)	3
2	2.5in/64mm	SMD5730 (0.5W)、	70	35	5串2并(SMD5730)、 5串5并(SMD2835)	800
3	3in/76mm	SMD5630 (0.5W) COB光源或者其他封装类型的LED	80	57	7串2并(SMD5730)、 7串5并(SMD2835)	3 800、

五、led筒灯流明值

一般品质的光效在80-90lm/w，也是有好的100lm/w之上，随后将光效X功率=流明值

流明值是考量照明灯具发亮量的一个指标值，简易而言便是led吸顶灯传出是多少光。可是流明值越多，并不一定更亮，这还和大家的视觉效果，灯的led光通量相关，是否足够量还需要看此外一个主要参数，光照强度，便是企业总面积上的流明值。