

# 热水深井泵,高扬程深井泵,耐高温地热井用深井泵.大流量高扬程深井泵

产品名称	热水深井泵,高扬程深井泵,耐高温地热井用深井泵.大流量高扬程深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	流量:20立方 扬程:500米 水温:90度
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

热水深井泵,高扬程深井泵,耐高温地热井用深井泵.大流量高扬程深井泵

技术参数： 1：允许工作水温范围：+5至+150 2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5：氯离子的含量不大于400mg/L 6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

电机参数： 潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。 电机防护等级：IPX8 电磁线采用高温防水线。

电源： 380V，偏差不超过±5%，频率50HZ，偏差不超过±1%，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。 材料 叶轮：铸铁HT200或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：铸铁HT200或不锈钢如：2Gr13.304 泵轴：冷拉钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩） 电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。 电机膨胀调节囊橡胶材质。

设备优点： - - 1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 - - 2：采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。 - - 3：机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端