

高渗透环氧改性防腐防水涂料施工方法

产品名称	高渗透环氧改性防腐防水涂料施工方法
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	4.00/KG
规格参数	RJ:耐腐蚀性：10%酸碱 型号：II型:耐氯离子腐蚀：饱和氯化钠 产地：烟台:粘结强度：1.5兆帕
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区
联系电话	13681420298

产品详情

改性环氧防腐涂料施工方法：

改性环氧防腐涂料的喷涂，力求平整、均匀；喷枪可作高低、左右挪动，以10-12米/分的速度平匀运作，高空防腐喷嘴要垂直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪扳机的手要敏捷的松一下，使漆雾减少，由于物面的两端，往往要接收两次以上的喷涂，是轻易造成流挂的地方。5喷涂时要下一道压住上一道的1/3或1/4，这样才不会涌现漏喷景象。直到平均厚度符合设计要求厚度不低于图纸要求

4、两遍涂膜间隔时间要充足，确保上遍固化成膜后再进行下一遍喷涂。

5、该工程的穿墙套管，从池壁混凝土表面至套管外露表面都要喷涂改性环氧防腐涂料

6、整个涂刷过程的质量控制：采用割片跟踪检查，确保喷涂厚度均匀一致，达到设计厚度。

7、雨季施工时，要做好雨后积水清干工作，达到无明水无泥沙后方可喷涂。