

温泉井用深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵,热水井用深井泵200QJR10-800

产品名称	温泉井用深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵,热水井用深井泵200QJR10-800
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	流量:10立方 扬程:800米 功率:55kw
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

温泉井用深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵,热水井用深井泵200QJR10-800

泵体外径143mm,扬程3000米,流量30方/小时。由于消除了轴向力固本能结实,噪音低寿命长

这类泵不诞生轴向力,流量可做到50m³/h-500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米到3000米扬程,同时效益70。

流量每小时可到2200吨,扬程可到1500m.

流量500吨、同时扬程到500米没有问题!

200QJR外径184mm,适用于219井管,如果下深比较深,有引缆的存在,提议用我们184mm电机,配上泵体130mm(轻易过引缆),下泵安全方便。

泵送介质:近似于清水,固体含量比重不大于百分比0.02的液体

介质温度:热水型泵高温120

介质PH值:3-10

电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),规定的范围电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源。

- 1、电机频率为50Hz,额定电压为300v或660v(允差±5%)的三相交流电源。

- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为6.5-8.5。（可定制不锈钢304,316,316L，2205双相钢材质）
- 4、输送介质温度可达到100
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。
- 7、电机使用时里面必须注满洁净清水（具体方法请参照产品说明书）。