

# 彩钢屋面通风气楼图集 优扬通风器 平凉屋面通风气楼

产品名称	彩钢屋面通风气楼图集 优扬通风器 平凉屋面通风气楼
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 屋面通风气楼骨架片

根据用户的要求，安装屋顶通风器可以制作成防爆型，防水性等一系列可以达到更多的用户需求，使用方便，屋面通风气楼骨架片，但是如果安装不当可以起到相反的作用，下面小编给大家介绍安装屋顶通风器的要求。屋面通风气楼骨架片

风机为得到高率，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸，所以按图纸所示的位置与尺寸进行安装。三角带传动的，彩钢屋面通风气楼图集，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，应装安全罩(用户自制)以利安全联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm。安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。安装后，试拨转传动组，检查是否有过紧，或与固定部分碰撞现象。发现不妥之处必须调整好。屋面通风气楼

### 屋面通风气楼骨架片

无动力屋顶通风器就是根据自然环境造成的局部气压差和气体的流动原理而产生空气流动的一种方式，因此不需要动力驱动，可以节约成本和能源。室外无风时，依靠室内外稳定的温差来实现空气交换流动。当室外自然风风速较大的时候，依靠外面风压就能保证有效空气交换。呼吸窗可以与建筑或者外窗结合，不影响整体美观。在同等换气面积下其换气效果主要取决于以下要素：一、室内外温差的大小。气促使气压流动来带动空气流动。屋面通风气楼骨架片

第二、室外面自然风的大小。造成室内外压力差别大，从而使得空气流动。

第三、气温高低的影响也是促使空气流动的和交换的原因。

## 屋顶风机选择的五个重要注意因素详解

- 1.屋顶通风机选用控制参数为风机型式、材质、风量、全压、效率、噪声和电机功率等。
- 2.根据被输送气体的物理、化学性质，选择不同用途的通风机。如输送清洁空气，应选择一般通风机；输送、气体，应选择防爆通风机；输送腐蚀性气体，应选用耐腐蚀风机。
- 3.注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其效率点附近工作，通风机的的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。
- 4.通风机选型时，平凉屋面通风气楼，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，屋面通风气楼电话，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。
- 5.对有消声要求的通风系统，应首先选择、叶轮圆周速度低的通风机，且使其在效率点附近工作。屋面通风气楼骨架片

彩钢屋面通风气楼图集-优扬通风器-平凉屋面通风气楼由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！