

树脂有机玻璃离子交换柱 保定天佑水处理设备

产品名称	树脂有机玻璃离子交换柱 保定天佑水处理设备
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

产品详情

混合离子交换柱（混床）：混床是装阳、阴树脂按一定比例（一般为1:2，以便阳、阴树脂同时达到交换终点而同时再生）装入混合柱而成，实际上它组合成了水中的H⁺和OH⁻立即生成电离度很小的水分子（H₂O），小型有机玻璃离子交换柱，几乎不存在阳床或阴床交换时产生的逆交换现象，故可以使交换反应进行得顺利，因而混合床的出水水质优于阳、阴床串联组成的复床所能达到的水质，能制取纯度相当高的成品水。

亚克力在市场上越来越受欢迎，那么为什么现在都喜欢用亚克力这种加工材料呢？

1.硬度:

硬度是**能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，树脂有机玻璃离子交换柱，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皲裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一。进口料浇注亚克力板具有目前国内同等产品***高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。

2.厚度公差：

板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注亚克力板的厚薄公差控制在+0.2mm以内。

3.透明度/白度：

严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材*****的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透

离子交换柱是指用来进行离子交换反应的柱状压力容器，是管柱法离子交换的交换设备。采用圆筒形交

换柱，溶液从柱的一端通入，与柱内呈密实状态的固定离子交换树脂层或流动状态离子交换树脂床充分接触，青海有机玻璃离子交换柱，进行离子交换。若交换后的溶液已达到预定要求，纯水有机玻璃离子交换柱，或离子交换树脂已呈“饱和状态”，就从生产线上切断柱交换，在同一柱中或其他柱内用解吸液解吸，离子交换树脂再生后用于下次交换。树脂有机玻璃离子交换柱-

保定天佑水处理设备由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司是河北保定，污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天佑水处理公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天佑水处理公司更加美好的未来。

。