

# 日本寶山Hozan DT-510-TA数字式温度计

产品名称	日本寶山Hozan DT-510-TA数字式温度计
公司名称	江门市江海区富芝新照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字参数测量仪 品牌:Hozan寶山 型号:DT-510-TA
公司地址	江门市江海区江海二路水泥厂旁1厂房
联系电话	86 20 87516557/87548806

## 产品详情

类型	数字参数测量仪	品牌	Hozan 寶山
型号	DT-510-TA	测量范围	-50~800 ° C

日本寶山 hozan dt-510-ta 数字式温度计

范围	分辨率	准确度	
摄氏 ( )			通常只显示最大值的max.功能和固定显示温度 hold 功能。摄氏 ( )、华氏 ( ° f ) 切换式。
-50.0~199.9	0.1	± (0.2%rdg+10dgt)	测定范围
-50~200	1	± (0.3%rdg+2dgt)	-50~800 ° c (使用dt-510a)
200~1000		± (0.4%rdg+2dgt)	传感器
1000~1300		± (0.6%rdg+2dgt)	热电偶k ( ca ) 镍铬合金 镍基热电偶合金专用
华氏 ( ° f )			最大显示
-58.0~199.9	0.1	± (0.2%rdg+20dgt)	1999
-58~392	1	± (0.3%rdg+4dgt)	样品率
392~1832		± (0.4%rdg+4dgt)	2.5次/秒
			电源
			层组 (6f22) 电池 × 1
			电池寿命
			250小时 (连续使用时)
			外形尺寸
			74(w) × 40(h) × 168(d)m m
			重量
			360g(含 电池)

1832~1999

$\pm (0.6\%rdg + 4dgt)$

dt-510//数字式温度计

---

dt-510a/c dt-510用传感器探针

---

规格：jis 热电偶k 依照class2（旧0.75级）准确度：测定温度的  $\pm 0.75\%$ 或2.5 中大的数值。

品号	测定范围 °C	形状	头部长mm
dt-510a	-40~800	外壳形	950
dt-510c	-40~400	表面形	

dt-510b/e热电偶dt-510b

---

规格：jis 热电偶k 依照class2（旧0.75级）准确度：测

定温度的  $\pm 0.75\%$  或 2.5 中大的数值。头部长度：（dt-510b）1000mm（dt-510e）500mm（含各接头）不能用于液体中的温度测定。另外，请勿使覆套直接受热。

品号	测定范围 °c	线径mm $\phi$	覆套耐热 °
dt-510b	-40~200	0.25	70
dt-510e	-40~760	0.1	250

dt-510z 便携式包

---

dt-510/113/110用专用于收藏本体（dt-510）无法收藏  
dt-510a