

混合料搅拌设备 广州搅拌设备 启点机械坚固耐用

产品名称	混合料搅拌设备 广州搅拌设备 启点机械坚固耐用
公司名称	东莞启点机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道塘博厦街东四巷9号101室
联系电话	13431302557 13431302557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞启点机械有限公司

搅拌设备的发动机温度限制

调料、预塑：依照称重PVC环氧树脂及各种各样改性剂，在搅拌设备中混合，100 上下，放进制冷搅拌设备中，制冷到50 下列进料。(2)制粒：挤塑机制粒。单单螺杆挤出机自投料段温度为120 ，150 ，160 ，145 。(3)注塑工艺：塑料机温度自投料段至发动机位置温度为140~145 ，170~175 ，160~165 (三段式)。入料量及定形时间，依据机器设备和鞋号的不一样适度调节。启点机械生产的搅拌设备产品规格齐全、质量过关、。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”是启点机械始终如一追求，欢迎您前来我们公司购买搅拌设备设备。

搅拌设备需要更换球磨机？

搅拌设备使用过程中没有易耗件，而球磨机需要定期更换研磨介质球，一般情况下，每混合50t物料的研磨介质更换费用约4000元。若一个月产量为600t,球磨设备需要球珠更换费用约48000元/月。搅拌设备体积较小，占地空间小于球磨设备的1/3，可以解决设备在厂房设

计上的问题，若给搅拌设备配置自动上料计量设备，将更节约空间。启点机械拥有多年的搅拌设备生产经验，生产的设备质量好，需要购置的朋友可以打电话进行咨询。

搅拌设备是目前前适用范围比较广泛的一种搅拌设备械设备，这种具有混合特性的机器，受到朋友们的亲睐和喜欢。例如：适用原料着色、干燥的搅拌设备，为了合理提高生产效率，生产时的加料方法就显得比较重要。搅拌设备属于立式搅拌设备的一种，机器设备的加料一般口高过水平面1.5米之上。启点机械的搅拌设备在混合材料时效果非常好，可以满足很多类型材料的混合工作，需要设备的朋友请来电咨询。