

上海有机玻璃离子交换柱 保定天佑水处理

产品名称	上海有机玻璃离子交换柱 保定天佑水处理
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

产品详情

天佑有机玻璃离子交换柱的钻孔方法：在有机玻璃上钻孔要比在金属和木质材料上钻孔麻烦。主要在于如下两方面：（1）钻头与有机玻璃摩擦产生的热使钻屑熔化粘在钻头上，净水有机玻璃离子交换柱，包裹了钻头，钻不出好的孔。（2）在孔将要钻通时，钻头会带动材料一起旋转，特别是用直径4毫米以上的钻头在板材上钻孔时容易发生这种情况。稍不小心，就碰伤手，为此在操作时应注意以下几点：左手**好戴上手套，以防材料转动伤手。先用小钻头如直径为2-3毫米的钻头钻出小孔，以保证孔的位置准确。采用间歇进钻即操作进钻杆让钻头钻一下又马上让钻头抬起降温，这样可以避免钻头过热熔化钻屑。把钻屑用毛刷清除。孔将要钻通时，每次进钻的深度要很小，以防钻头带动材料一起旋转。选择大小合适的钻头。有时要把金属杆打入有机玻璃的孔中，而且要求稳固，则孔的直径应比金属杆的直径小0.1-0.2毫米。如果要想金属杆在孔中灵活转动，则孔的直径应比金属杆的直径大0.1-0.2毫米。

有机玻璃和水接触，水处理有机玻璃离子交换柱，比如制作纯水，卫生性良好。

化学性能：热分解温度200℃，上海有机玻璃离子交换柱，耐稀酸、稀碱、油脂等化学物品，不溶于水、甘油等，能溶于芳烃、氯代烃，酮类或酯类等。有机性状：它属于高透明无定型热塑性材料，透光率达90%以上，密度为1.18g/cm³，为硅玻璃的1/2，有良好的耐候性和绝缘性，易于机械加工。物理性能：质地轻盈透亮易热成型和用溶剂粘合，但表面耐磨性差，易擦伤，耐热率低，拉伸强度61.8(MPa)，冲击强度15.7KJ/m²，有机玻璃离子交换柱价格，热变型温度78℃。

有机玻璃离子交换柱里树脂保存方法：

离子交换树脂不能露天存放，存放处的温度为0-40℃，当存放处温度稍低于0℃时，应向包装袋内加入澄清的饱和盐水、浸泡树脂。此外，当存放处温度过高时，不但使树脂易于脱水，还会加速阴树脂的降解。一旦树脂失水，使用时不能直接加水，可用澄清的饱和盐水浸泡，然后再逐步加水稀释，洗去盐分，贮存期间应使其保持湿润。

上海有机玻璃离子交换柱-保定天佑水处理由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司是一家从事“有机玻璃离子交换柱，实验用离子交换柱，净水设备，离子交换装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天佑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天佑水处理公司在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！