

烘箱 唐山烘箱 琦意工业设备

产品名称	烘箱 唐山烘箱 琦意工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

上海标承实验仪器高温烘箱用途

上海标承实验仪器 高温烘箱用途

本产品是一种多功能、高信赖度的节能高温烘箱，采用国际工业电炉结构设计，材质好、强度高、保温节能效果等，性能优良，且外型美观，操作容易

标承烘箱广泛应用于加工热处理等作业上，如各类陶瓷、玻璃、琉璃、

氮化硅、纳米材料、氧化铝等烧结及脱蜡；五金塑胶模具、特殊金属等淬火、回火及热处理；丝印、电镀、金银珠宝、五金塑胶、纳米、变压器、电机、线路板、电器等烘烤脱水及老化测试；铝合金、固溶及时效热处理；碳纤维复合材料二次烧结、ED涂装及精细烘干

热风循环烘箱特点:

热风循环烘箱特点:

大部分热风在箱内循环，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外、选择广泛。

整机噪音小，石家庄烘箱，运转平衡，温度自控，安装维修方便。

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

应用范围: 热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如生药、中药饮片、颗粒、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明：

- 一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，烘箱，供用户选择。
- 二、使用温度：蒸汽加热50 ~ 140 ，
- 三、用电、远红外温度50 ~ 350 。
- 四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。
- 五、常用蒸汽压力0.02 - 0.8Mpa (0.2 ~ 8kg/cm²)。
- 六、配用电加热，按I型计算15KW，北京烘箱，实用5-8kw/h。
- 七、特殊要求在定货时说明。
- 八、非标烘箱价格面议。
- 九、使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。
- 十、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。
- 十一、烘盘尺寸：460 × 640 × 45

烘箱能用多长时间

不知道你说的是那种烘箱，如果说是工业烘箱，上海琦意热风循环烘箱，其设计寿命8~10年甚至更久，连续烘烤时间可以是2000~3000小时，也就是2~3年连续开机。但是电器寿命有限，比如接触器，开关之类的都是按照使用时间，或者开关次数来计算的，电器件一般5年左右寿命。

故障排查1.温度传感器故障2.控温仪表故障3.设定的温度值超出仪表的控温范围（高于控温范围上限开路、低于控温范围下限开路）

烘箱-唐山烘箱-琦意工业设备(诚信商家)由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司位于上海市松江区佘山工业园区强业路189号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前琦意工业设备在试验机中享有良好的声誉。琦意工业设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。琦意工业设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。