

常闭式防火门生产 津华鹏 北京常闭式防火门

产品名称	常闭式防火门生产 津华鹏 北京常闭式防火门
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

结构设计问题防火门的结构

结构设计问题防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中，常闭式防火门生产厂家，尽可能的减少门扇的开孔数量和大小，常闭式防火门加工，增加门扇的厚度，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，常闭式防火门生产，改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的降低。

通向相邻分区的疏散口问题

通向相邻分区的疏散口问题

在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。

常采用的是常闭防火门，它的门扇一直处于闭合状态，人员通过时手动打开，通过后门扇自行关闭；若安装推门五金件就更利于加快疏散速度。但是，设于公共通道的常闭防火门

存在着平时使用时影响通风采光、遮挡视线、通行不便的缺点，如管理不善，其闭门器和启闭五金件常常被毁坏、失灵，造成安全隐患。出现的常开防火门恰好解决了上述问题，平时它的门扇被定门器固定在开启位置，火灾时定门器自动释放，北京常闭式防火门，恢复与常闭防火门相同的功能。由于增加了定门器和自动释放系统，有时还要与自动报警系统联动，采用常开防火门势必增加工程造价。现行防火规范没有对防火门采用何种启闭方式作强制规定，可由设计者综合考虑建筑的标准高低、使用场合的特点、建筑使用者的管理需要及经济因素选择确定

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，房间隔墙上的门，都应采用防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用或乙级防火门。高层住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

常闭式防火门生产-津华鹏

(在线咨询)-北京常闭式防火门由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。常闭式防火门生产-津华鹏 (在线咨询)-北京常闭式防火门是天津华鹏伟业门窗有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢总。