

## 2t环链葫芦定做 台州环链葫芦定做 德玛力格实力商家

产品名称	2t环链葫芦定做 台州环链葫芦定做 德玛力格实力商家
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

### 产品详情

载重链为环链葫芦的重要承重部件，KOIO链条式电动葫芦采用先进的熔接技术。链条电动葫芦在静止和运转过程中，链条和链轮是紧密地契合在一起，不容易发生打滑，不会发生崩断。

相对比普通环链电动葫芦的镀锌链条，KOIO电动葫芦采用镀镍合金钢链条，在面对高湿度。高温和酸/碱性使用环境时，有的抗腐蚀和耐磨性能，延长了使用寿命。

经过大量的试验，重新设计的链条形状，增强了易磨损部位的接触面积，将受力点分散，抗磨损性能增加了50%。

很多时候搭建舞台、起吊灯具等都会用到舞台电动葫芦，舞台电动葫芦一般为倒挂设计，是专门为舞台巡回演出以及

设计而成。近年来深受用户好评。

舞台电动葫芦的顶端和底端都分别设有吊钩，下面用于连接舞台灯具，上面一段则是连接灯具衡量进行固定，如果多台使用时，一定要保证其平衡性。

舞台电动葫芦外表黑漆处理，很有质感，可以保证长久光亮，而且较为美观，在舞台上不会有违和感。另外舞台电动葫芦采用链条引导轮，能保证链条顺畅不打结，也能保证从荷重导轮确保链条适导导链器，比一般他牌采用尼龙片寿命达5倍以上。

灯具起吊专门

## 电动葫芦安装后的检查与调试

一、调整小车轮缘与轨道翼缘间隙，电动环链葫芦定做，保证在3-5mm之间。

二、电机主轴窜动量的调整：锥形转子电机主轴轴向窜动量一般在1.5mm时，制动效果佳，如果电动葫芦在额定载荷时下滑量过大，须进行调整，调整方法如下：

1、5t及其以下葫芦电机的调整：取下尾罩。旋掉固定调整螺母的四支螺钉用扳手按顺时针方向将调整螺母旋限位置，再逆时针旋一圈，然后装上紧固螺钉即可。

2、10t16t葫芦电动机的调整方法与1相同，2t环链葫芦定做，只是调整螺母旋动方向相反，即顺时针旋转增大窜动量，逆时针旋转减少窜动量。

三、断火限位器的调整：是通过调整限位杆上的两个撞块实现的。调整的方法是：松开撞块上的螺钉，台州环链葫芦定做，撞块分置于导绳器卡板两侧，卡板能自如的推动撞块移动。启动电机开始起升，运行式环链葫芦定做，卡板推动上限撞块移动，升至吊钩滑轮外壳上沿距卷筒外壳下沿1500-50mm时，挺直上升，电动下降按钮，导绳器向回移动10mm左右时，停机、移动上限撞开靠近卡板，但必须保证吊钩处于低位置时，卷筒上留有3圈以上钢丝绳。

调整完后，可空载试吊数次，验证上、下限位是否符合要求。

2t环链葫芦定做-台州环链葫芦定做-德玛力格实力商家(查看)由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德玛力格——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号，联系人：王经理。