

# 电动防火门安装 秦皇岛电动防火门 天津华鹏伟业门窗

产品名称	电动防火门安装 秦皇岛电动防火门 天津华鹏伟业门窗
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

## 产品详情

### 特点

特点防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。技术要求木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，电动防火门价格，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm；门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差；门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm；双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm；门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm；门扇与门框贴合面间隙：门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm；门扇与门框的平面高低差：在防火门开面上，秦皇岛电动防火门，天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。木质防火门是指用木材或木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，耐火极限达到国家规定的门。木质防火门之间的一些小的偏差是不能错的，电动防火门品牌，也许就是一个小小的细节问题，电动防火门安装，就可能达不到国家的标准。

防火五金件通过核对产品检验报告样品设计

### 重点细查项目

1、防火五金件通过核对产品检验报告样品设计，检查防火门上是否违反原设计安装有猫眼或使用非防火猫眼，应检查锁具是否为防火锁，闭门器、防火门顺序器等防火五金件是否安装，各五金件是否有的检测机构出具的合格检测报告。

2、门洞尺寸应检查建筑消防设计图纸，核查相关安全疏散出口的宽度与已安装防火门的洞口宽度是否符合，严防疏散出口宽度不足导致建筑疏散逃生能力下降。

木质防火门安装规范是怎样的1.木质防火门质量与安装标准a.木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。b.木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。c.木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。2.施工预备及作业条件 主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。 检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。3.施工流程门安装位置及标高划线 运门口扇至安装地点 立防火门 木楔临时固定 按水平线重新复核临时固定 焊接固定 堵洞养护 安装五金配件 刷漆

电动防火门安装-秦皇岛电动防火门-天津华鹏伟业门窗由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，津华鹏 一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢总。