

改性环氧砂浆厂商 信阳改性环氧砂浆 卓能达建筑材料

产品名称	改性环氧砂浆厂商 信阳改性环氧砂浆 卓能达建筑材料
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

为了让改性环氧砂浆地坪漆达到较为理想的使用效果，需要使基面达到平整、干燥、清洁，具体施工方案是怎样的呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、地面打磨、清洁：用专门的地坪打磨机、铲削机对地面进行整体打磨、清洁。

2、环氧树脂底涂层：滚涂改性环氧砂浆漆层一遍,目的在于封闭地坪表面,底漆渗透地面,促使改性环氧砂浆地坪漆与地面紧密一体。

3、环氧中涂砂浆层:增加地面的耐重压、耐冲击性。将色漆与固化剂按5:1比例混合搅拌均匀后，慢慢加适量的石英砂（目数为：60~140目）；进行批刮，待其固化后，进行打磨、清洁处理。

4、坑洞修补:待砂浆层固化后,如有坑洞部位，需要用环氧腻子加石英砂修补处理。

【河南卓能达建筑材料有限公司】热诚欢迎您莅临我司参观指导，真诚希望能为贵公司提供改性环氧砂浆产品，共创佳绩，如有需要，欢迎致电。

改性环氧砂浆地坪的基面都有哪些要求呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

改性环氧砂浆地坪基面要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

【河南卓能达建筑材料有限公司】以信誉为根本，以质量为生命，与时俱进，开拓创新的企业精神，致力为广大客户提供优良的改性环氧砂浆涂料，如果您有这方面的需求请联系我们。

环氧砂浆施工步骤

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

- 1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=3：1：16。
- 3、搅拌配料时，先将A料和B料按照3：1的比例倒入桶中搅拌混合均匀（加料时应将B料加入A料中），然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的砂浆涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。
- 2、参考用量约为2200kg/m³。