

# 滁州eps外墙线条 安徽建烽|安装方便

产品名称	滁州eps外墙线条 安徽建烽 安装方便
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

## 产品详情

### 施工工艺步骤

粘结时需要用力挤压EPS线条，使砂浆从周边溢出。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS线条表面的整洁。上、下口部位的砂浆必须溢出并且缝口饱满。拼角度时，事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙大小应满足外观要求并符合规范标准；拼直线时，eps外墙线条，两端均需抹粘结砂浆，拼接时要求稍微、均匀用力挤压、锤打，使砂浆从周边溢出。、等干燥后，如后多余EPS线条粘结砂浆，则需用砂纸或准用打磨工具打磨平整，需要时，在拼接缝处进行挂网、抹灰处理。

### 施工工艺步骤

- 1、将EPS线条产品根据规格、尺寸等进行分类摆放整齐。避免安装时拿错、装错。
- 2、待施工安装线脚墙面、窗口、洞口及其他施工程序均已经完成并验收合格。
- 3、根据施工图纸，在需要安装EPS线条的部位弹出定位线(中线或边线)。
- 4、根据图纸安装尺寸切割EPS线条，因产品均为标准尺寸，切割时要考虑拼缝宽。
- 5、粘结EPS线条时，砂浆搅拌加水按推荐加水量进行，但拼接时，砂浆加水量应较推荐用量大1~2%，一次配置的用量需在2小时内用完。

### 材料加工制作质量控制

所有工程施工使用的材料和配件都符合国家和行业标准要求的前提下，一是着重EPS聚苯线条质量；二是着重控制粘结砂浆的质量。具体内容是从放样、下料人手，控制好EPS装饰线条的平面、窗口尺寸偏差。

## 安装工艺质量控制

施工中工序质量的控制是保证整个工程项目质量的重要环节，因此，根据EPS聚苯线条施工工艺，在各工序中要设置一系列控制点，并根据现场情况及时作一些必要的调整。EPS安装的质量控制，粘结砂浆的质量控制，耐碱网格布施工质量控制。

滁州eps外墙线条-安徽建烽|安装方便由安徽建烽装饰工程有限公司提供。安徽建烽装饰工程有限公司位于安徽省合肥市新站区武里山天街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽建烽在其它中享有良好的声誉。安徽建烽取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽建烽全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。