

SR2塑性止水材料包装规格

产品名称	SR2塑性止水材料包装规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:25公斤/箱 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、SR2塑性止水材料包装参数：

SR2塑性止水材料是黑色的黏性体，用手拽有显著的拉丝，能够恣意搓弄，施工便利，包装标准为25千克/箱、SR2塑性止水材料一般为20公分宽、2公分厚。SR2塑性止水材料具有高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。标准型号依照外观形状可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条标准可根据用户需求加工定做成恣意尺度，SR2塑性止水材料包装为25公斤/箱。

二、SR2塑性止水材料几种叫法：

SR2塑性止水材料，GB柔性填料，SR塑性填料，SR塑性止水填料，塑料性止水材料，弹性密封膏SR2塑性止水材料因其用途广泛，所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等。

三、SR2塑性止水材料的检验方法：

接缝变位完成后 施加水压力的状况 试验对象：SR2塑性止水材料 (表层加GB复合板)
接缝变位：5cm张开,10cm沉陷 接缝变位速度：1mm/min GB 流程：110cm 水压力：300m水头
稳压时间：20天 试验结果：不漏水。SR2塑性止水材料流动进入接缝腔体后的止水性能
试验对象：流动进入接缝腔体内的SR2塑性止水材料 接缝变位：5cm张开,10cm沉陷水压：2.6 M Pa
持续稳压时间：24h 结果：不漏水。

四、SR2塑性止水材料的施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。SR2塑性止水材料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

五、SR2塑性止水材料施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、施工基面要坚实、干燥。
- 3、SR2塑性止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。