

# bw-96注浆管型止水条施工方法

产品名称	bw-96注浆管型止水条施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	包装:箱装 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

(1).bw-96注浆管型止水条止水机理：

bw-96注浆管型止水条是采用了预备化学注浆系统理念，综合了bw-96注浆管型止水条止水机理和方便安装的优点与预备注浆补救为一体而开发的新产品，bw-96注浆管型止水条安装方便，在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水，当万一缝隙出现涌漏水时，不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏，可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液，均匀填充到渗漏水的位置，从而方便快捷地将渗漏水堵住，既节约工期、节约费用，又达到止水的目的。

(2).bw-96注浆管型止水条施工应满足以下要求：

施工时，安装设计要求的位置放出安装线；

对于bw-96注浆管型止水条进行粘结的防水板进行擦洗清洁；

采用粘结法将bw-96注浆管型止水条与防水板粘结；

衬砌台车就位，安装挡头板时不得损伤bw-96注浆管型止水条。

(3).bw-96注浆管型止水条产品特点：

1.适用范围广.bw-96注浆管型止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品

2.安装方便简洁.产品出厂配有注浆管接头,方便安装.

3.有利于后期渗漏处理.注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本。

(4).bw-96注浆管型止水条施工方法如下：

在先浇筑混凝土初凝后，终凝前，根据止水条的规格在混凝土基面中间压磨出一条平直、光滑槽。后将bw-96注浆管型止水条固定于槽内，再浇筑下一环混凝土。

#### 1) 预处理

拆除模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清楚界面浮碴。

#### 2) 施工

bw-96注浆管型止水条铺设前在槽内涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的粘结剂或水泥钉固定止水条。

#### 3) 施工注意事项

bw-96注浆管型止水条安放前，对槽内进行清理，清洗干净、排除杂物；

bw-96注浆管型止水条安装在槽内，安装时先在槽内涂抹粘结剂，并用水泥钉固定，水泥钉间距不宜大于60cm；

安装时应顺槽拉紧嵌入，确保bw-96注浆管型止水条与槽底密贴，不得有空隙；

bw-96注浆管型止水条应重叠搭接后再粘结固定，搭接长度不小于5cm。