

对拉螺杆止水环产品组成 橡塑制品加工导向环

产品名称	对拉螺杆止水环产品组成 橡塑制品加工导向环
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.50/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

对拉螺杆止水环产品组成 橡塑制品加工导向环

遇水膨胀型止水环产品组成：

止水环又称止水圈、对拉螺杆止水环、遇水膨胀止水环等，是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为300，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经应用于各种工程中。

遇水膨胀型止水环优点：

- （1）构造简单，施工方便，污染性较小，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，费用较低，质量可靠。
- （2）工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。
- （3）膨胀率可达到300%以上，耐久性可靠，经多项工程实践，不易发生渗漏。
- （4）使用依据国标GB501108—2001《地下工程防水技术规范》和《建筑构造通用图籍》88J6-1地下工程防水。

产品规格：

25*8、30*10、40*8、40*10、40*12、40*14、40*16、40*18、45*20、50*25、60*30等规格，可根据用户要求定做。

本橡胶止水片采用PN-220型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分-遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片状体，遇水膨胀止水环常用规格外径尺寸为40mm、45mm、50mm、55mm、60mm，内径尺寸可根据钢筋尺寸做成8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、30mm、32mm等，厚度10mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。