

## 硅PU球场铺设对基础地面有什么要求？

产品名称	硅PU球场铺设对基础地面有什么要求？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 硅PU球场铺设对基础地面有什么要求？

其实呢如果想要要营造良好的体育场地，那么在铺装硅PU球场地坪时，施工精度需要达到装修工程的级别，混凝土施工质量需达到汽车公路的要求。如此一来，这就要求水泥混凝土在施工中不能出现积水、表面不平整、烂边，起壳，泛砂等现象。

首先，混凝土表面需达到C25及以上的强度，表面必需用机械提浆、机械收光，以控制表面的密实度，混凝土施工表面为轻微毛面。而混凝土的平整度为按3米×3米分成网状，用塞尺测量最大局部凹陷处不超过3mm，即为合格点，平整度合格率达到85%，即为合格。85%—94%为良，95%为优。基础强度是地坪质量的关键，塑胶是将面层粘接在基础之上，基础强度不够，造成松动，粘接不牢，塑胶随即便坏掉，千万不能由于表面不平整，再用水泥抹一层，这样容易使硅PU球场地坪起壳。

其次，混凝土的坡度要求为用水准仪按设计标高等高线的位置抽测标高。

用方格网法实测标高。并计算出横向和纵向坡度，横向坡度及纵向坡度与设计坡度相差不超过1%为合格。

然后，混凝土的密实度要求是大于95%，施工前，混凝土基础地面的含水量不能大于5%。由于面层的总厚度只有几毫米，基础不平整肯定用面层材料填补，将造成面层厚度不一致，弹性不一样。而基础积水，积水部份的塑胶表面颜色鲜艳，整体看上去跟花斑一样。

最后，处理施工缝，千万不能造成烂边，烂边是造成塑胶松动的直接原因，需钢模支模，且不能松

动，而伸缩缝是保障混凝土不开裂、不起凸的措施，需按要求施工。营造出标准、美观的硅PU球场，每一道施工工序都要注重，尤其是混凝土基础地面，它决定了地面的质量。