

力泰厌氧胶 100A 金属类

产品名称	力泰厌氧胶 100A 金属类
公司名称	苏州工业园区五九洁净工程有限公司
价格	22.00/瓶
规格参数	型号:100A 粘合材料类型:金属类 品牌:力泰
公司地址	苏州工业园区唯亭唯华路3号君地商务广场9幢1302室
联系电话	86 0512 62529498 15995762009

产品详情

型号	100A	粘合材料类型	金属类
品牌	力泰	剪切强度	69 (MPa)
工作温度	25 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	JB/T7311-2001		

力泰--液态生料带(管螺纹密封厌氧胶) 250g/瓶

一.产品性能

1. 胶液与空气接触时，为淡黄色粘液，保持液态;涂在金属螺纹内因缺氧而产生固化反应，填充整个螺纹间隙，形成高强度耐腐蚀，密封性极强的热固性塑料。
2. 挤出接头外部的胶液不固化，清除简单，不会堵塞系统；
3. 100%反应，固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用；
4. 密封压力高，固化后可耐69mpa以下的压力，保护金属螺纹；
5. 耐高温（-55 ~+150 ），耐老化(寿命超过钢材)，耐腐蚀，耐油等；
6. 拆卸强度中等，普通扳手拧紧即可，管钳拆卸；
7. 可以重复使用，拆卸后的管接头需清洗后重新涂胶，拧紧即可；

二、适用范围及应用条件

用在消防，冷热水，空调，煤气管，油管，空压管，液压管等工业和民用管道上的金属螺纹。

三、效益分析

1. 成本比较 20m普通生料带售价约2元/卷，重量约为5克，则每250克售价100元，是“液态生料带”价格的4-5倍。本品比重为1.07，聚四氟乙烯胶带比重2.3，则250克“液态生料带”体积约是生料带的一倍，安装的管件也多一些。
2. “液态生料带”安装效率是普通生料带的1-2倍。100%密封，节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍。效益巨大。采用“液态生料带250g”用在dn25螺口，可涂螺口200-250个左右，dn100的管口30-40个。。
3. 提高安装速度，保证密封质量，省去的人工和修补费用是传统方法的几倍,工程质量有保证。
4. 环境效益 液态生料带经“广东省建筑材料分析测试中心”和“国家化学建筑材料测试中心”检测，不影响自来水水质，不含有害物质，无公害，无污染，施工环境清洁，是最理想的建筑材料。