

徽丽化工|耐久坚固 耐水腻子粉 芜湖腻子粉

产品名称	徽丽化工 耐久坚固 耐水腻子粉 芜湖腻子粉
公司名称	安徽徽丽化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市绿地中心E座2217
联系电话	18715117477 18715117477

产品详情

保温腻子的优点：一般朋友们使用了这种腻子装修以后，因为洁白，光滑，还有防水的功效，朋友们一般都是非常喜欢腻子它这种简单，快速，外墙腻子粉报价，一次成型的装修好材料，保温腻子采用少量漆基、助剂、大量填料及适量的着色颜料配制而成，所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。保温腻子特点：自重轻（利于抗震）、阻燃（属A防火等级）、隔声、耐候、耐老化、抗冻融、防潮、防渗等，且性能稳定、操作性能优异、施工方便、造价低，腻子粉厂，能满足设计或施工技术方案确定。

保温腻子特点：适用于夏热冬冷、夏热冬暖和部分寒冷地区的内外墙保温工程，及建筑物的分户墙、楼层、通道、地下室和地采暖等部位的隔热保温，达到节能效果。也可用于既有建筑的节能改造。保温腻子注意事项：墙面抹光：墙面粉刷完成后应用2m杠尺刮平，初凝前再用抹灰刀压实抹平，如需抹光的墙面在抹光前可用手指头探测粉刷层凝固情况，即稍有指纹即可进行。如发现水泡应挖除，耐水腻子粉，待干燥后用保温腻子补平即可，切忌铁板抹挤水泡。保温腻子是多孔结构，具有很强的吸附功能，能够很好的调节房间内空气的湿度。特别是雨水量比较多的地区，使用本材料的效果会更好。

保温腻子注意事项：施工完毕至保温腻子凝固前，严禁对保温腻子墙面进行水冲，撞击和振动，终凝后根据环境干燥确定喷水养护不少于6天，特别是炎热季节即使是抗裂砂浆也要防止暴晒开裂。保温腻子注意事项：搅拌出的保温腻子稠度应控制在50-90mm左右。施

工中每机保温腻子应保证在保温腻子终凝前用完，随拌随用，不允许将已终凝的保温腻子再使用，严禁在施工中掺和黄沙及其它材料。保温腻子特点：该材料属纯无机材料，环保、无毒、无味，具有质轻，芜湖腻子粉，有较高强度，有较低的导热系数等性能，因而具有良好的保温隔热性能、

徽丽化工|耐久坚固(图)-耐水腻子粉-

芜湖腻子粉由安徽徽丽化工科技有限公司提供。安徽徽丽化工科技有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在徽丽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创徽丽更加美好的未来。