

天津螺旋离心泵 布鲁克林 潜水螺旋离心泵

产品名称	天津螺旋离心泵 布鲁克林 潜水螺旋离心泵
公司名称	南京布鲁克林环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号
联系电话	15851888760 15851888760

产品详情

卧式离心泵的安装与选用

卧式离心泵的安装与选用 离心泵就是根据离心力原理设计的，高速旋转的叶轮叶片带动水转动，将水甩出，从而达到输送的目的。离心泵有好多种，从使用上可以分为民用与工业用泵;从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。 卧式单级离心泵安装：

卧式单级离心泵为泵轴直联型联结，由泵、泵轴和标准电机组成： 1)、泵就位前应作下列复查;基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，螺旋离心泵厂家，无异常声音。

2)、出厂时已装配、调试完善的部件不应随意拆卸。 3)、泵安装的找平找正。水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装，且不应小于0.1m。水泵运输到位置后，进行设备吊运安装，准确就位于已经做好的设备基础上，然后穿上地脚螺栓并带螺帽，底座底下放置垫铁，以水平尺初步找平，地脚螺栓内灌混凝土。待混凝土凝固期满进行精平并拧紧地脚螺栓帽，每组垫铁以点焊固定，基础表面打毛，水冲洗后以水泥砂浆抹平

耐腐蚀干式离心泵

耐腐蚀干式离心泵 FYS型塑料耐腐蚀液下泵耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 产品概述：

FYS型塑料耐腐蚀液下泵系耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家

立式单级单吸离心泵，用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体.主要解决强腐蚀介质输送问题.

FYS型塑料耐腐蚀液下泵的特点是立式结构，泵体、叶轮部分浸没在液体中，故占用较小面积，抽封

无泄露现象，因而适用与输送腐蚀性液体。本泵可按区域和非区域选用，凡在区域使用配置型电机，这类电机分三种组及型号，潜水螺旋离心泵，当使用条件含各种混合时，天津螺旋离心泵，应选用高级组。泵的转向应按泵所指方向起动，不能反转运行，起动是泵体必须淹没在液体中。

FYS型塑料耐腐蚀液下泵使用条件：耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 介质温度-5 - 105

液下深度：L=250—2500mm 流量：Q=1.5M³/H—400M³/H 扬程：H=6m—50m 转速：n

=1450r/min—2900r/min 耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 本泵可输送强腐蚀性的化工介质，如盐酸、、棚酸、丁酸、、纯碱....具体请看“增强聚包塑液下泵耐腐蚀性能表

螺旋离心泵在污泥处理中的应用

在我们的大量调查中，螺旋离心泵公司，污水厂水泵反映突出的问题就是经常堵塞。一个原因就是泵房通水使用前很多建筑垃圾没有得到及时清理，很多松动的小石块、小的钢筋、脚手架管卡在建筑施工完成后仍然被留在了进水泵房池底。另外一个原因就是污水中本身含有各种垃圾，虽然有格栅拦截但粗格栅栅距较大一般为20-30mm。杂物，尤其是纤维物质等还是会通过拦截象滚雪球般在水泵中越缠越大直至叶轮堵塞，设备停止运行。传统的离心泵，当水流冲进涡壳，通过离心作用被甩出，由于90度角的方向急变势必产生明显的冲撞，这种方向上的突然改变，容易使固体因为惯性停留在涡壳内或在叶轮上，从而造成阻塞，并极大的降低了传统离心泵的泵送能力。同时，传统的离心泵在输送纤维固体时更是无能为力。传统无堵塞泵所宣称的通过固体的球形颗粒直径只是针对较规则固体颗粒而言，并不能反应输送纤维物体的能力。

天津螺旋离心泵-布鲁克林-潜水螺旋离心泵由南京布鲁克林环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京布鲁克林环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!