

# 高纯镍 N4纯镍管 N4高纯度 纯镍丝板 纯镍棒锻件

产品名称	高纯镍 N4纯镍管 N4高纯度 纯镍丝板 纯镍棒锻件
公司名称	上海凯珉实业有限公司
价格	172.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1315室（注册地址）
联系电话	021-37700269 13381500688

## 产品详情

N4镍丝具良好的机械强度、抗腐蚀及高的耐热强度，适用于制作真空器件、电子仪器元件、化工生产强碱的滤网等。

N4纯镍丝适用于无线电、电光源、机械制造、化学工业，是真空电子器件中重要的结构材料。

密度在700F时: 8.90 g/cm<sup>3</sup>; 0.322

ib./cu.in线膨胀系数(英寸/英寸/0C): 20-100 0.000014 20-200 0.000014线膨胀系数(英寸/英寸/0C):

20-500 0.000015 20-700 0.000016杨氏弹性模量,E,PSI × 10<sup>-6</sup> 30.1 导电率:22.6% IACS电阻率在200C时

:microhm.cm:7.63 ohms/cir.mil./ft.:45.9热导率:cal./cm.2sec.0C/cm.at700C:0.206 BTU/ft.2/hr./0F/ft.at

1580C:49.9电阻温度系数:200-1000C/0C 0.0058 200-5000C/0C 0.0074 200-8000C/0C

0.0060原子序数 28 原子量 58.1原子半径(A) 1.25 晶体结构f.c.c晶体常数(A) 3.52

熔点 1.4530C;2.6470F 沸点2.7300C;4.9500F熔解潜热 73.8cal./g 比热在200C-BTU/ib./0F时 0.105

极间电位 0.25volts 声速 16.300ft./sec.;4.973m/sec.泊松比 0.31 热中子截面(靶)吸收:4.6

散射:17.5磁性:居里温度 3530C; 6650F 初导磁率130大导磁率124 饱和感应(B)

6050剩余磁感应(B) 3250 抗磁性(H) 3.0

上海凯珉实业有限公司常年库存大量钛及钛合金、镍基合金、铜及铜合金、双相钢、铜镍合金、模具钢材等特种合金材料。我公司专业从事于高端铜及铜镍合金材料和镍基合金材料的销售与加工。我公司和国内外知名钢厂保持良好的长期合作关系，致力于服务更为广阔的地域并大力行销全球著名合金厂商产品，凯珉实业具备交货及时，按需轧制，按需切割加工的供货能力，确保准确快速地为用户提供合格优质的高端产品。真诚的提供给客户全方面周到的服务，欢迎您来电咨询洽谈！