

# 烘箱 琦意工业设备 鹤岗烘箱

产品名称	烘箱 琦意工业设备 鹤岗烘箱
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 干燥箱的使用方法

#### 1.干燥箱的使用方法

- (1)仪器必须要有相匹配的电源，所使用供电电源插座的接地端要可靠接地。
- (2)打开箱门，把需要加热处理的物品放入箱内的搁板上，关好箱门，把控制面板上的排汽阀拨扭到一半(加热过程中可随时对干燥物品的温度进行适当调整)。
- (3)打开电源开关，电源指示灯亮，温控仪表开始显示工作室的温度。
- (4)升温加热。把调温旋钮按顺时针方向旋至所需温度挡，干燥箱开始加热工作。
- (5)当温度升到所需温度后.维持此温度2 h.
- (6)工作完毕后，将加热开关及电源总开关关闭即可。
- (7)待箱内温度降到60℃以下后，开启箱门.取出物品。

#### 2.干燥箱的使用注意事项与保养

- (1)干燥箱应放在室内干燥和水平处，防止震动和腐蚀。
- (2)电源接通，鼓风与升温同时开始，待达到所需温度时.停止鼓风。禁止先升温后鼓风，佳木斯烘箱，因为温度过高.鼓风使新鲜空气进入.造成局部高温，有时会起火
- (3)灭菌的玻璃器皿切不可有水，有水的玻璃器皿在干热灭菌中容易炸裂。样品应放置在搁架上，不能太大太密，以免影响热气流向上方流动，避免容器装满液体以免加热后溅落。灭菌物品不能直接放在电烘箱底板上，以防止包装纸或棉花被烤焦。

(4)物品放入箱内以后，将箱顶部的孔打开，以利于箱内潮湿空气外流。

(5)禁止烘焙易嫩、易挥发及腐蚀性的物品。培养箱、橡胶制品、塑料制品等也不能使用干热灭菌。

(6)尽量避免使用烘箱的使用温度(极限)。灭菌温度恒定在160-170 为宜。

(7)根据烘箱耗电功率安装足够容的电源开关。选用足够的电源电线，并应有良好的接地线。

(8)高温烘烤时应在降温(60 以下)后才能打开箱门取出物品，以免因温度过高而骤然降温导致玻璃器皿炸裂。为不影响烘箱使用寿命，应避免频繁开关烘箱门。

(9)为防止电热恒温干燥箱调节器失灵，离开实验室时要切断电源。

## 烘箱使用注意事项

### 烘箱使用注意事项

烤箱在运行过程中出现加热或开机无法成功，严禁操作者在没有查明原因的情况

下再次开机，而应立即联系维修人员进行维修：任何人不得擅自拆卸烤箱设备上的任何元件和仪表：维修完毕后，应先检查无误后才能再次送电试机。

烤箱停机时，操作按钮先后顺序依次为：关闭加热器按钮，循环风机控制按钮，

总开关，停机后必须关闭电源。关闭加热器10分钟后才能关闭循环风机，烘箱，确保残留气体抽排干净。

遇到烤箱发生紧急危险情况时，操作人员应沉着冷静，立即停机，关闭电源开关，

时间报告部门负责人和安全主任，相关负责人接到报告后立即赶赴现场组织实施避险处理，鹤岗烘箱，？

？维修人员在对烘干室设备进行维修时，应断掉设备电源，并在开关附近悬挂“禁止合闸”牌。？

？烤箱制业车间严禁私接乱拉电线，胡乱摆放任何物品，地面应保持平整，消防通道畅通。？

？烤箱作业人员须正确佩戴劳动防护用品，不得在烤箱间直接饮食。

购买烘箱设备需要注意哪些问题，大概多少钱？

上海琦意工业设备生产的烘箱设备功能全，操作简单，维修调整方便，噪音小，可靠性高，成本低，能耗少。型号齐全，有立式烘箱、大/小型烘箱等等，重要的是我厂产品，烘箱价格合理！机箱采用铁板压制而成，齐齐哈尔烘箱，机架角钢和方钢焊接而成，结构合理表面应用喷塑之工艺，外形美观、高雅。网版干燥时间短，通过调整温控开关，坚固耐用，操作方便。

烘箱-琦意工业设备-鹤岗烘箱由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司是一家从事“高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“琦意”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使琦意工业设备在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

