

# 许昌环氧修补砂浆 河南卓能达 环氧修补砂浆厂家

产品名称	许昌环氧修补砂浆 河南卓能达 环氧修补砂浆厂家
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

## 产品详情

### 环氧砂浆施工步骤

#### 一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

#### 二、材料配制：

- 1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=3：1：16。
- 3、搅拌配料时，先将A料和B料按照3：1的比例倒入桶中搅拌混合均匀（加料时应将B料加入A料中），然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

#### 三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的砂浆涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。
- 2、参考用量约为2200kg/m<sup>3</sup>。

环氧修补砂浆除了可进行水泥路面的修补外，它还有哪些使用范围呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、环氧修补砂浆可做粘钢结构加固及粘贴纤维面层的加固时做底层找平。
- 2、环氧修补砂浆可用于港口、化工厂房等腐蚀环境结构工程的耐腐蚀材料的修复。
- 3、为了满足用户的需求，对修补的部位和厚度，供需双方商讨确定，以达到修补质量。

【河南卓能达建筑材料有限公司】热诚欢迎您莅临我司参观指导，真诚希望能为广大客户提供优良的环氧修补砂浆，如有需要，欢迎致电。

环氧修补砂浆具有化学性能稳定，耐腐耐候性好的优点，那么它的技术参数是怎样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧修补砂浆压强度，Mpa7d- 20 28d > 20 35抗折强度，Mpa28d6.06.94中性化抵抗性，mm28d < 5.01.8  
环氧修补砂浆粘结强度，Mpa常温常态28d > 1.02.8冷热交替28d > 1.02.4透水量 < 2015吸水量，g/m<sup>3</sup> < 10005  
25吸水系数，kg/cm<sup>3</sup>.H0.5 < 0.50.32

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆技术参数的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。