

GTS211B-K-16GTS211B-K-16转速传感器

产品名称	GTS211B-K-16GTS211B-K-16转速传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:GTS211B-K-16 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

转速传感器SZB-16-03转速传感器SZB-16-02转速传感器SZB-16-01转速传感器SZB-14-01转速传感器SZB-12-05CS-3三线制转速传感器3NSS102K速度传感器 接近开关NJ4-12GM40-E2 转速探头

CS-3-M16-L60 转速传感器HL-03有源磁电式传感器T-05（SF）转速传感器ZS-02 L=100 mm转速探头D-075-02-01转速探头D-100-02-01转速探头G-075-02-01转速探头G-100-02-01Q BJ-CS-1测速传感器GTS211B-K-16速度传感器GTS211B

GTS211B-K-16转速传感器概述 被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。本齿轮转速传感器具有如下特点：
灵敏度高
高可靠性 寿命长 触发距离远 信号触发为铁（软）磁材料
可实现远距离输送 抗电磁干扰能力强

良好的抗冲击性和抗震性 二．GTS211B-K-16转速传感器尺寸图:

航插输出三线制

注： 齿轮尺寸参数：齿轮外径：99.3mm；齿数：60；模数：1.57（以上尺寸只是其中一例，模数在0.5至2均可。）

安装传感器时引出线根部连线与齿轮平面相垂直。三．技术参数：10-24V供电于给料机皮带速度的测量,稳定性好，精度高 详细说明：

GH1-AA测速传感器的详细资料：1、机械数据：电缆：3×0.14 外壳材质：黄铜 保护等级：IP67 工作范围：-25~+100 工作距离：1.52、电气数据：

供电电压：10-24V DC 频率范围：0~2500Hz 远离时电流： 2.5mA 接近时电流： 1.2mA 输出电缆：三线制。红色线：电源

（12V-25V）白色线：信号线黄色线：(电源负)COM. 安装螺纹：M18×1.M22

