

促销OUTDO奥特多蓄电池OT150-12 高能环保免维护储能型电瓶 通信交换及传输系统UPS机房不间断后备应急电源

产品名称	促销OUTDO奥特多蓄电池OT150-12 高能环保免维护储能型电瓶 通信交换及传输系统UPS机房不间断后备应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	838.00/节
规格参数	奥特多蓄电池:OUTDO奥特多蓄电池 OT150-:OT150-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

OUTDO奥特多蓄电池特点:

1、免维护

采用独特的气体再化合技术 (GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

2、安全可靠性强：

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

3、使用寿命长：

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、自放电率低：

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

5、适应环境能力强：

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

6、方向性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

7、绿色无污染：

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

8、全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。

独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命。

添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决。

全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证电气性能。

OUTDO奥特多蓄电池常用型号参数表：

型号 电压 容量(AH) 长 宽 高 总高(mm)

OT4-12 12V 4AH 90 70 102 107

OT7-12 12V 7AH 151 65 94 99

OT12-12 12V 12AH 151 98 95 101

OT17-12 12V 17AH 181 77 167 167

OT24-12 12V 24AH 167 176 125 125

OT33-12 12V 33AH 194 133 171 171

OT38-12 12V 38AH 196 165 176 182

OT55-12 12V 55AH 228 135 207 225

OT65-12 12V 65AH 348 166 175 175

OT75-12 12V 75AH 258 166 207 225

OT80-12 12V 80AH 258 167 209 225

OT100-12	12V	100AH	335	174	209	214
OT120-12	12V	120AH	409	174	234	236
OT150-12	12V	150AH	484	170	242	242
OT200-12	12V	200AH	520	240	219	245
OT250-12	12V	250AH	520	268	220	249

OUTDO奥特多蓄电池应用范围和领域：

UPS不间断电源

通信电力电源

变电站、发电厂等电力系统

医疗、科研等仪器设备

应急照明系统

电动车、铁路机车

航空、船舶备用电源

太阳能、风能发电储能系统

OUTDO奥特多蓄电池使用注意事项：

(1)不得轻易打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。