

POM/美国杜邦/500P NC010

产品名称	POM/美国杜邦/500P NC010
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM美国杜邦 型号:500P NC010 产地:中粘度缩醛 均聚物
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

POM/美国杜邦/500P NC010 中粘度缩醛 均聚物

pom宝理cp15x抗蠕变性pom塑胶原料宝理gh-15 gh-25玻纤增强级 中粘性
有特高刚性及度。 pom宝理hp25x高刚性，高粘度。 pom塑胶原料宝理m25-44 m25s高粘度pom宝理m270
m270s m270-44 m90-44共聚甲醛，高流动性及短周期pom塑胶原料宝理m90 m90-04
m90s共聚甲醛pom宝理m90-45耐候级pom塑胶原料宝理sf-15 sf-20高耐冲击，柔韧性。 pom宝理eb-8 eb-10
eb-20防静电pom塑胶原料宝理ch-10 ch-20
ch-30碳纤增强导电级pom塑
胶原料三菱f30-03低粘度，高流动性pom塑胶原料旭化成
4520通用级平衡的流动性和机械性能pom塑胶原料旭化成7520高流动级 适合于薄壁、长流动距离的注塑

pom塑胶原料工程f30-03热性，低粘度，适合与要求高流动性成型品。 pom工程f25玻纤填充glass fiber

东莞华韵塑胶原料有限公司提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持。 长期供应pom聚甲醛塑胶原料；热塑性塑料又可再pa66(尼龙双6) 塑胶原料pom 特点

- 1pom加工前可不用干燥,好在加工中进行预热(80 左右),对产品尺寸的性能有好处.
- 2 pom的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生性强的甲醛气体.
- 3 pom料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- 4 pom产品收缩率较大,易产生缩水或变形.pom比热大,模温高(80~100),产品脱模时很烫,需防止.
- 5 pom宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- 6具高机械强度和刚性 7高的疲劳强度 8抵抗性、耐性佳
- 9耐反覆冲击性强,---的电气性质,复原性---,具自己性、耐磨性---,尺寸---性优.

pom 性能

1pom是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的钢性---,俗称“赛钢”.

2它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且系数小,自性好. 3pom不易吸湿,吸水率为0.22 ~ 0.25%,在的中尺寸性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172 ,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).